



- Spécial piscine, bassin, salle de bain, terrasse
- Pour la pose de tous revêtement céramique et similaire
- Temps ouvert allongé
- Assure l'étanchéité et renforce le cuvelage du béton.
- Pouvoir collant renforcé.



PRESENTATION :

- Sacs de 25 kg
- Conservation : 01 an dans l'emballage fermé à l'abri de l'humidité
- Chaque sac présente le mode d'emploi en arabe, en français, et anglais.

COMPOSITION :

- Liant hydraulique, sable de granulométrie étudié, adjuvant divers, assurant de prise et d'étanchéité

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Taux de gâchage 20%
- Temps de vie en auge 03 h. environ
- Consommation..... 04kg/ 01m2
- Bon pouvoir d'adhérence sur support ciment
- Renforce le cuvelage du béton
- Pouvoir collant renforcé.

DOMAINE D'EMPLOI :

- Sols et murs, intérieur et extérieur
- Piscine, bassin, salle de bain, terrasse.



Revêtement associés :

- Compacto, Grès Céram ou porcelaine, pate de verre, marbre, brique de terre cuite ,granit.

MISE EN ŒUVRE :

- Température :** - entre 05°C et 40°C
- Ne pas poser sur support gelé .
 - Par temps très chaud, il convient d'humidifier le support au préalable.

Gâchage : 05L d'eau claire environ pour 25 kg de poudre jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux ne coulant pas de la truelle.

Temps de repos : 10 minutes avant emploi .

- Application :**
- Etalez CEMTEX sur le support et régler la surface à l'aide du peigne
 - Procéder simplement à la pose de votre carreaux.

Finition : 24H minimum après la pose des carreaux, effectuer la finition avec un produit de Jointement de notre gamme CEMTEX JOINT.

REMARQUE :

Contient du ciment, éviter le contact avec la peau et les yeux, caustique. Nous garantissons la constance de qualité de nos produits. Nos renseignements techniques sont donnés de bonne foi, dans l'état actuel de nos connaissances. Ils ne peuvent engager la responsabilité de notre société lors de la mise en œuvre de nos produits. En cas de doute, il appartient à l'utilisateur de procéder à des essais préalables et suffisants ou de Nous consulter si nécessaire .

Fabriqué selon exigences techniques des normes Européennes sous license du :
GRUPE CERAMEX Rue Saint-Laurent 2 1207 Genève CH - Suisse N°87232P
 Marque et Model déposées OMPI & INAPI par groupe CERAMEX (Suisse) N°1078814



CEMTEX SP1



Délayer dans l'eau
1L X 5KG



Gecher



Laisser reposer 10mn



Appliquer

Fabriqué par : Groupe GENIMAT

Usine Sidi Aich, Tél / Fax : 034 29 62 97 Mob. : 05 55 00 28 28 à 30

Web : www.cemtex-dz.com

Email : info@cemtex-dz.com

